

## Tehnički list: DekoCigla fasadne listele

### Opis proizvoda

DekoCigla fasadne listele su visokokvalitetan proizvod za oblaganje unutrašnjih i spoljnih zidova, napravljene od mineralnih sirovina. Mogu se koristiti na raznim površinama na različite načine, pružajući prirodan izgled cigle.

### Upotreba

DekoCigla fasadne listele uvek se koriste uz odgovarajući DekoCigla specijalni lepak, na prikladnim površinama koje mogu izdržati opterećenje. Boja lepka odgovara boji fugne. Postoji širok izbor boja, struktura i dimenzija. Mogu se brzo i jednostavno obrađivati, lagane su, lako se mogu prilagoditi veličini, bez gubitaka zbog lomljenja. Perive su, otporne na udarce, mogu se prefarbati, propusne za vlagu, postojane u boji i izdržljive. Fasadna listela je fleksibilna i može se oblikovati oko (blago) zaobljenih uglova. Mogu se pojaviti blage razlike u boji zbog upotrebe prirodnih sirovina.

### Upotreba na otvorenom i unutar prostora

Visokokvalitetne listele za spoljnu upotrebu mogu se koristiti i unutar prostora. Uvek se pobrinite da koristite fasadne listele iz više kutija istovremeno kako biste postigli željenu strukturu i nijanse boje.

### Priprema površine

DekoCigla fasadne listele mogu se koristiti na bilo kojoj čvrstoj, čistoj, suvoj, blago upijajućoj površini koja može izdržati opterećenje. U većini slučajeva može biti potrebna upotreba podloge za poboljšanje prijanjanja. Visoko upijajuće površine moraju biti prethodno tretirane sredstvom za regulaciju upijanja.

### Merački alati

Alati koji se koriste u procesu uključuju libelu, konopac za označavanje/označavanje/crvena laserska sprava (za postavljanje slojeva), nazubljenu gletaricu (4x4), makaze i ravnu četku (10, 12 ili 14 mm širine) za postavljanje fasadnih listela i glačanje fuga. Alati se moraju očistiti mlakom vodom odmah nakon upotrebe, pre stvrdnjavanja lepka.

### Uputstvo za postavljanje

- Proverite da li je površina pogodna za postavljanje fasadnih listela.
- Proverite ravnoću i adekvatnu zaštitu od vremenskih uticaja i vetra pre postupka i tokom stvrdnjavanja.

- Odredite dimenzije (visinu zidanja i visinu kursa) i označite ih na površini zida koja će biti obrađena. Visine se mogu ručno označiti na zidu i/ili se može koristiti merni instrument.
- Radite odozgo prema dole.
- Prozorski okviri, pragovi, skele itd. moraju biti dovoljno pokriveni da se spreči prljanje. Svaku prljavštinu treba odmah očistiti čistom vodom.
- DekoCigla specijalni lepak nanosi se nazubljenom gletaricom 4x4mm. U zavisnosti od okolnosti (temperatura, vlažnost vazduha, itd.), ne treba ga nanositi na velike površine kako biste sprečili stvaranje filma na sloju lepka.
- Fasadna listela se utiskuje u mokri lepak s blagim kliznim pokretom.
- Fasadna listela mora biti potpuno utisnuta u lepak. To se može proveriti uklanjanjem listele sa fasade i proverom da li je zadnja strana fasadne listele potpuno pokrivena lepkom.
- Fugne se glačaju vlažnom četkom odmah nakon postupka. Spoljašnje spojeve (čela listele) treba prvo glačati, nakon čega se zaglađuju unutrašnji spojevi.
- Pazite da je dovoljno lepka u kontaktu sa stranama fasadne listele kako voda ne bi mogla prodreti iza nje.
- Pri spoljnoj upotrebi, fasadne listele moraju biti zaštićene od vetra i kiše najmanje 3 dana nakon postavljanja. Međutim, vreme zaštite zavisi od temperature i vlažnosti vazduha. Visoka vlažnost vazduha i/ili niske temperature mogu značajno produžiti ovaj period.

## Tehničke karakteristike

- **Veza:** Vodena polimerna disperzija
  - **Pigmenti:** Tekući UV-otporni pigmenti na bazi prirodnih materijala
  - **Punilac:** Različite vrste kvarcnog peska
  - **Debljina:** 4-5 mm (uključujući sloj lepka)
  - **Težina:** 5-6 kg/m<sup>2</sup> (uključujući sloj lepka)
  - **Gustina:** ±1,5 g/cm<sup>3</sup>
-